

2,125G/T ・ 9,000KW
Anchor handling Tug
/ Supply vessel

あかつき



OOC



要目

建造年月	2016年3月10日	長さ	68.0m	- 全長
船級	ABS		61.32m	- 登録長
船舶番号	第142586号	幅	16.40m	
IMO No.	9728966	深さ	7.21m	
信号符字	7JWA	喫水	5.20m	
用途	洋上支援船	トン数	2,125t	- 総トン数
航行区域	近海区域 A3 国際航海		2,500t	- 国際トン数
内航船登録番号	関内2054A142586	定員	34名	(乗組員14名、旅客12名、その他8名)

機関・推進機

主機関	9,000KW (4,500kW ×2) Wartsila 9L32	曳航力	152.90t	- 瞬間最大
推進器	コルトノズル付き可変ピッチプロペラ ×2		150.60t	- 連続最大
発電機	軸発電機 1,800kW ×2	速力	14.69kts	- 試運転最高速力
	主発電機 353kW ×2		13.00kts	- 巡航速力
		パウスラスター	可変ピッチ式 117kN(11.9t) ×2	
		スターンスラスター	可変ピッチ式 117kN(11.9t) ×1	

航海・無線・通信機器

DPS (DP2)	オートパイロット(東京計器)	GMDSS (A1、A2、A3)
レーダー×2(JRC)	ジャイロコンパス(東京計器)	VHF無線装置×2(JRC) 双方向無線機×3(JRC)
DGPS (JRC、C-Nav)	潮流計(JRC)	MF/HF無線装置(JRC) インマルサットC(JRC) AIS(JRC)
船速距離計(JRC)	音響測深機(JRC)	EPIRB(JRC) SART×2(JRC) ナブテックス(JRC)
気象ファックス(JRC)	インマルサット FB(JRC)	船舶電話/ファックス 090-3022-3403/03-6888-1786
		E-mail akatsuki@ooclttd.jp

甲板機器

アンカーハンドリング・トーイングウインチ		スターンローラー	φ2.0m×4.0m B.L=4410kN(450t)
	2,940kN (300t) - 10m/min	デッキクレーン	49kN (5t)
	1,470kN (150t) - 15m/min		旋回半径 2.6m~12m
	470kN (48t) - 30m/min		最大揚程 30m
	4,410kN (450t) - ブレーキ	係留用資機材	ストックレス型アンカー 1,710kg ×2
タガーウインチ ×2	118kN (12t) - 15m/min		スタッドリンクチェーン
ワーピングドラム	98kN (10t) - 13m/min		右舷 φ36mm × 247.5m
	177kN (18t) - ブレーキ		左舷 φ36mm × 220.0m
キャブスタン ×2	98kN (10t) - 15m/min	ウインドラス	
油圧ストレージリールウインチ ×2		チェーンホイール	- 147kN(15t)
	73kN(7.5t) - 20m/min	ホーサードラム	- 70kN(7t)
トーイングピン・カムフォーク		ワーピングドラム	- 70kN(7t)
	ピンS.W.L. 150t、フォークS.W.L. 360t		

タンク容量・甲板面積

燃料タンク	1,036.28m ³ (マッドタンク&C/L併用)	マッド/F.Oタンク	271.64m ³
清水タンク	533.56m ³	ブライン/B.O/D.Wタンク	164.71m ³
バルクタンク	250.00m ³ (62.50m ³ ×4)	チェーンロッカー	150.24m ³
ドリルウォータータンク	609.69m ³	甲板載荷面積	450.00m ²
		甲板載荷重量	1000t

その他

他船消火機能 クラス1



AKATSUKI / あかつき

2,125G/T · 9,000kW
Anchor Handling Tug
/ Supply vessel

