

483G/T ・ 2,942kW  
Offshore multi-purpose  
work vessel

いぶき



## 要目

建造年月	2016年4月	長さ	44.0m	- 全長
船級	JG		39.4m	- 垂線間長
船舶番号	第142694号	幅	11.6m	
IMO No.	9837494	深さ	5.40m	
信号符字	7JXE	喫水	4.30m	
用途	引き船兼作業船	トン数	483t	- 総トン数
航行区域	近海区域 A3	定員	34名 (乗組員8名、その他26名)	
			46名 (乗組員8名、その他38名)	(沿海区域航予定24時間未満の場合)

## 機関・推進機

主機関	2,942KW ダイハツ 6DKM-26e(L) 1,471kW(2,000PS) ×2	曳航力	前進 608kN(62t)、後進 578kN(59t)
推進器	KHI KST-180ZC×2 (4翼可変ピッチスキュードカプラン形)	速力	13.5kts - 試運転最高速力 11.0kts - 巡航速力
発電機	軸発電機 350kVA 主発電機 305kVA ×2	パウスラスター	可変ピッチ 34.3kN(3.5t)

## 航海・無線・通信機器

DPS (Kongsberg K-Pos 11)	オートパイロット	GMDSS (A1、A2、A3)	
マグネットコンパス	サテライトコンパス (SC-110)	VHF無線装置×2	双方向無線×2 MF/HF無線装置(DSC、NBDP)
DGPS (GP-170) ×2		インマルサットC	EPIRB SART NAVTEX
音響測深機	潮流計 CI-88	AIS レーダー×2	
船舶電話 (インマルサットFB FELCOM250)		船舶電話/ファックス	090-3026-3077 / 03-6888-2874
		E-mail	<a href="mailto:ibuki@oocltd.jp">ibuki@oocltd.jp</a>

## 甲板機器

トーイングウインチ	φ53mm × 700m	- トーイングワイヤー	スターンローラー	SWL 588kN (60t)
	2,94kN (30t)	- 7m/min	ウインドラス ×2	低速 24.5kN (2.5t) - 50m/min
	98kN (10t)	- 17m/min		10.8kN (1.1t) - 100m/min
	980kN (100t)	- ブレーキ		高速 10.8kN (1.1t) - 100m/min
タガーウインチ ×2	98kN (10t)	- 15m/min		4.9kN (0.5t) - 200m/min
	49kN(5t)	- 30m/min		チェーン径 - Φ28mm
キャプスタン ×1	49kN (5t)	- 35m/min	消防設備	電動放水銃 ×2 - 流量3,000L/min
デッキクレーン	9.8kN (1.0t)			

## タンク容量・甲板面積

燃料タンク	305.90m <sup>3</sup>	甲板載荷面積	220.4m <sup>2</sup> (19m×11.6m)
清水タンク	153.14m <sup>3</sup>		

## その他

トーイングピン ピン 510kN (52t) ×1

**OOC**

*IBUKI* / いぶき

483G/T · 2,942KW

Offshore multi-purpose work vessel

